



# Fuga Fresca

## Polymerfarbe zur farbigen Gestaltung zementärer Fugen



### ANWENDUNGSBEREICH

**Fuga Fresca** ist ein gebrauchsfertiges Anstrichsystem zur einfachen und schnellen Überarbeitung und zur farblichen Neugestaltung zementärer Fugen in Wand- und Bodenbelägen im Innenbereich.

### Anwendungsbeispiele

Mit **Fuga Fresca** können aus einer fehlerhaften Anwendung zementärer Fugmörtel resultierende Farbungleichheiten bzw. das optische Erscheinungsbild beeinträchtigende Verschmutzungen behoben werden.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Fuga Fresca** ist ein Polymer-Dispersions-Anstrichsystem auf Basis von Acrylharzen, das auf Grund seiner besonderen Eigenschaften und ausgezeichneten Deckkraft die Erzielung von Fugen mit einheitlichem Farbbild, die dank der geringen Wasserabsorption leicht zu reinigen sind, ermöglicht.

### WICHTIGE HINWEISE

- **Fuga Fresca** nicht im Außenbereich oder im Unterwasserbereich anwenden (Schwimmbad, Wannen, etc.).
- Bei Wand- und Bodenbelägen aus Cotto oder Natursteinmaterialien mit offenporiger, saugfähiger Oberfläche, muss unbedingt darauf geachtet werden, **Fuga Fresca** ausschließlich im

Fugenbereich aufzutragen, um Verfärbungen bzw. Verfleckungen des Belags zu vermeiden.

- Auf zementären Fugen kann das Produkt frühestens 48 Stunden nach Beendigung der Verfugungsarbeiten angewandt werden.
- **Fuga Fresca** nicht anwenden auf Fugen aus Epoxidharzmörteln oder auf Dehnfugen aus Silikon- bzw. Polyurethan-Dichtstoffen.
- **Fuga Fresca** nicht verwenden zur Verfestigung minderfester Fugen mit unzureichenden mechanischen Eigenschaften infolge von nicht ordnungsgemäßer Hydratation.
- Bei großem Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Farbton können mehrere Farbaufträge erforderlich sein.

### ANWENDUNGSRICHTLINIEN

#### Dosierflasche

Flasche vor Gebrauch schütteln. Verschluss entfernen und die Farbe durch Druck mit dem dafür vorgesehenen Schwämmchen auf die gereinigte und von minderfesten Bestandteilen, Schimmel und Kalkablagerungen freie Fuge auftragen.

Nach dem Auftrag einige Minuten warten, bis das auf die Fugen aufgetragene Produkt trocken ist.

# Fuga Fresca



Fugenbehandlung  
bei Cotto

TECHNISCHE DATEN	
<b>KENNDATEN DES PRODUKTS</b>	
<b>Konsistenz:</b>	dickflüssig
<b>Farbe:</b>	in 26 Farben erhältlich
<b>Dichte (g/cm³):</b>	1,37
<b>pH-Wert:</b>	8
<b>Festkörperanteil (%):</b>	58
<b>Viskosität Brookfield (mPa-s):</b>	10,6 (Spindel 6 - 10 UpM)
<b>Deckfähigkeit (Kontrastverhältnis) (%):</b>	97
<b>Schmutzaufnahme (UNI 10792):</b>	$\Delta E^* 0,27$
<b>Abriebfestigkeit (DIN 53778):</b>	> 10.000 Zyklen
<b>Wetterfestigkeit Bewitterungsmesser (ASTM G155), Zyklus 1:</b>	$\Delta E^* 0,04$
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	von +5 bis +35°C
<b>Begehbar nach:</b>	2 Stunden
<b>Wartezeit bis zur Reinigung des Belags mit Wasser:</b>	24 Stunden
<b>Kennzeichnung nach</b> - GGVS/ADR: - VbF: - GefStoffV:	kein Gefahrgut entfällt kein kennzeichnungspflichtiges Produkt Weitere Hinweise können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Dann eventuell auch auf die Fliesen aufgetragenes Material mit einem angefeuchteten Schwamm entfernen.

Nach Gebrauch das Schwämmchen des Dosierflakons sorgfältig reinigen.

#### **Dose**

Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Vor der Anwendung noch einmal sorgfältig umrühren.

Das Produkt mit einem Pinsel auf die Oberfläche der gereinigten und von minderfesten Bestandteilen, Kalkablagerungen und Schimmel befreiten Fugen auftragen.

Nach dem Auftrag einige Minuten warten, bis das auf die Fugen aufgetragene Produkt trocken ist.

Dann eventuell auch auf die Fliesen aufgetragenes Material mit einem angefeuchteten Schwamm entfernen.

#### **FARBEN**

Erhältlich in 26 Farben.

#### **VERBRAUCH**

Der Verbrauch von **Fuga Fresca** variiert je nach Plattenformat und Fugendimensionierung.

#### **LIEFERFORM**

Dosen zu 1 kg und Dosierflakons zu 160 g.

#### **LAGERUNG**

24 Monate im ungeöffneten Originalgebilde unter normalen Bedingungen. Vor Frost schützen.

#### **VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE**

**Fuga Fresca** ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung.

Es wird empfohlen, bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und -Brillen zu tragen und die beim Umgang mit Baustoffen/ Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

Sicherheitsdatenblatt für den professionellen Benutzer erhältlich.

#### **ENTSORGUNG**

Gebinde tropffrei entleeren.

Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

**PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.**

#### **N.B.**

*Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.*

**Mit Erscheinen dieses Merkblatts verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.**

**Alle relevanten Informationen und Referenzen zum Produkt sind auf Anfrage erhältlich oder im Internet unter [www.mapei.de](http://www.mapei.de), [www.mapei.at](http://www.mapei.at), [www.mapei.ch](http://www.mapei.ch) und [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

# Fuga Fresca



DIE WELTMARKE FÜR VERLEGESYSTEME

2803-5-2008

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

(D) A.G. BETA